

中华人民共和国国家标准

JC/T 758-1983

陶瓷洗面器普通水嘴

1986—05—01 实施

国家标准局

发布

项 次

项 次.....	2
1 结构型式、尺寸和性能参数.....	4
2 技术要求	5

本标准适用于陶瓷洗面器普通水嘴，该水嘴用作水源开关，与卫生陶瓷中安装方孔为 28 × 28mm 的洗面器配套使用。

1 结构型式、尺寸和性能参数

- 1.1 结构型式不做统一规定。
- 1.2 尺寸应符合图 1 和表的规定。

表 1				mm			
D	d	D1	b	L	L1	H	I
40	13.2	31	2~4	65	50	> 25	8

- 1.3 性能参数：
- 1.3.1 公称压力：6kgf/cm2(0.59MPa)。
- 1.3.2 适用温度：不大于 100 。
- 1.4 材料：
- 1.4.1 产品主要零件的材料应符合 GB1176-74《铸造铜合金》的规定，允许用保证技术要求的其他铜材制造。
- 1.4.2 手轮允许用保证技术要求的非金属材料制造。

2 技术要求

- 2.1 铸件目测不得有缩孔、裂纹、气孔等缺陷,内腔所附有的芯砂应清除干净。
- 2.2 阀体密封面目测不得有砂眼等缺陷,表面光洁度不低于 6。
- 2.3 开启和关闭用手感检查,应平稳、轻便、无卡阻现象。
- 2.4 手轮和阀杆的连接用手感检查,不得松动。